BestSync 同步软件任务执行完毕后发送邮件功能

通过设定发送邮件功能,可以让 BestSync 同步软件在同步任务执行完毕后,发送本次同步的日志数据到指定邮箱,这样我们只需要每天查看邮件,就能确定同步任务是否完成。

在阅读此文档前,我们假定您熟悉并已安装 BestSync 同步软件,并能够通过软件建立同步任务;并且假设您具备 163 免费邮箱,且邮箱开启了 POP3/SMTP 服务及客户端授权密码(QQ 邮箱的配置和 163 类似,不在赘述)。

步骤一、设定邮件内容

点击软件主界面"选项-选项",在弹出界面中选择"邮件设定"功能页面,如图1所示, 在界面中填入邮件信息后点击"确认"按钮。

SMTP 服务器: smtp. 163. com SMTP 端口号: 465 发信人邮件地址: xxx@163. com 超时时间: 60 秒 勾选此服务器需要加密连接(SSL)

送信认证按照图 1 的红框所示选择 "SMTP 认证"此种情况下不需要填写 POP3 服务器和 POP3 端口号。

用户账号: xxx@163.com

账户密码:您的邮箱密码,这里使用客户端授权密码

ARC .	表示	颜色	颜色	52 IJ	i iki	时目录	FTPf	代理服务
SFTP代	理服务器	FTP主动	模式	HTTP代理	服务器	邮件诊	定	设置保持
	SMTP服务 SMTP端	쁆IP(S): 미룩(P):	smtp.1 465	63 .co m				F
	发信人邮件	地址(E):	xxx@1	63 .co m				
	超时	时间(T):	60	(秒)				
\checkmark	此服务器需	専加索法投	≊/SSI)					
			2(000)					
送信认 〇 不	ш w С)POP认证	2(332)	● SMT	功证			
送信认 〇 不	证 必 C POP3服务) POP认证 器IP(O):	SMTP	● SMT	2认证			
- 送信认: 〇 不	证 必 C POP3服务 POP3端)POP认证 器IP(O): 口号(R):	SMTP	● SMT	议证			
- 送信认 () 不	证 必 C POP3服务 POP3端 用户) POP认证 器IP(O): 口号(R): 帐号(A):	SIMTP 0 xxx@1	SMT	议证			
- 送信认 () 不	证 必 POP3服务 POP3端 用户 账户?) POP认证 器IP(O): 口号(R): 帐号(A): 密码(W):	SMTP 0 xxx@1	€3.com	9认证	测试		

(图1)

点击图 1 界面中的"测试"按钮,弹出图 2 所以界面,在界面中编辑好标题和要发送邮件的目的地址,并在送受信记录出现"SMTP Send mail OK"字样,说明账户配置成功。

👽 发送测	试邮件			×
(标题: 日的地	BestSync 2018 Testing I	Mail	4
送受信记录	: HING	XXX8105. Com	>>发送测试邮件	
>				^
<250 Mail SMTP Sen Yorr <221 Bye SMTP Clos	OK queu d mail O se.	ed as smtp4, DtGowAB37tV K.	bvdBa349QAA—. 83S2 1	
				~

(图2)

步骤三、在任务中启用日志的邮件发送功能。

选择要配置的任务,双击进入配置界面,在弹出界面中选到"日志"属性页,我们设定 "E-Mai1邮件"部分,如图 3:

勾选用 E-Mail 发送日志数据。 下面的下拉框中选择"每当任务被执行,都发送 E-Mail。" 编辑邮件标题及接收邮件的邮件地址,多个地址可以用分号";"分开。 可以选择/取消"不要附带日志数据",决定是否在邮件中将本次执行任务的日志作 为附件发送。

₹️ 设置同步任务						×
		法成本人	РŦ	10 ct	₩	
夏制远坝 加密 又件改名	刷除 口程	速度控制	口心	程序	具1 世	
		日志				
为了简单地复原	诸份文件,请证	起择以下选项。				
🗹 记录日志,以偃	跑在"日志窗口""	中察看。				
	日志。	做据最大保存天	数。(05	E限制 ; 1	l∼): 60	
🗌 保存日志数据为	以下文件: 🏾	*				
						٩
	日志文化	牛的最大保存天	数。(0灵	E限制; 1	60 (~):	
🗌 保存或E-Mail的	阳志中, 只包;	含失败的项目。				
<u> </u>	E-	Mail邮件				
│ (🐓) 🗹 用E-Mail发送日	1志数据。 🌱	r				
每当任务被执行	亍,都发送E-M	ail .				\sim
邮件标题	BestSync	2018 Log Dat	ta			
邮件地址	: xxx@163.	com				
	多个地址用	分号;;隔开。				
□ 不要附带日志数	ά£.					
		确定		取消		帮助

(图3)

说明 1、如何开启 163 邮箱的 POP3/SMTP 服务

网页端登录邮箱后,点击页面正上方的"设置",在下拉菜单中选择"POP3/SMTP/IMAP", 按图 4 所示勾选两个选项,点击确定后保存即可。

POP3/SMTP/IMAP	
设置POP3/SMTP/IMAP:	 ✓ POP3/SMTP服务 ✓ IMAP/SMTP服务 收取最近30天邮件 ∨ 温馨提示:请使用授权码登录第三方邮件客户端
设置POP3/SMTP/IMAP:	☑ 开启客户端删除邮件提醒 当邮件客户端删除邮件时,系统会通过邮件发送提醒信息。
	保存取消
	(图 4)

说明2、如何开启客户端授权码?

网页端登录邮箱后,进入 设置->常规设置-->客户端授权密码 设置页面,如下图:

进入授权密码设置页面后,可以看到开启授权密码服务选项—>点击"开启",按提示操 作设置授权密码即可。



(图5)